

MAX HN25C2

Betong och stål upp till 5 mm



26 barsverktyg för spikning i betong. Lätt och balan-serat verktyg med plastrullbandning à 100 spik per rulle. Justerbart slagdjup. Spiklängder, 15–25 mm. För spikning av plåt och metall i betong. HN25 används oftast för spikning i betong men fungerar också i stål upp till 5 mm. Levereras i plastväska.

- Spikning i betong och stål
- Plåtreglar
- Skivor mot betong

Art.nr	11010000252010
Vikt	2,0 kg
Mått	302 (H) 81 (B) 300 (L) mm
Laddkapacitet	100 spik
Arbetstryck	12 – 23 bar
Luftförbrukning	1,6 l /skott vid 18 bar arbetstryck
Vibrationsvärde	3,97 m/s ² enligt ISO 28927-13



MAX original pin

MAX

CPC-pin HN25 SUP10 till stål och betong över K500



Plastrullbandad, 100 spik per rulle. Sup10 härdad.

Art.nr	Benämning	Längd x dim / mm	Antal/fp
18050250152050	CPC Pin Härd. 15x2,5 SUP10 till hård betong	15x2,5	1000

MAX

CPW-pin HN25 SUP10 till stål och betong över K500



Plastrullbandad, 100 spik per rulle. Sup10 härdad.

Art.nr	Benämning	Längd x dim / mm	Antal/fp
18050300182050	CPW Pin Härd. 18x3,0 2-stegs SUP10 till hård betong	18x3,0	1000
18050301252050	CPW Pin Härd. 24x3,0 2-stegs SUP10 till hård betong	24x3,0	1000